

Renostuc 8028

Uncoated Value nonwoven voor doe-het-zelvers.

Oppervlakte aspect:

Extra glad

Aantal verflagen:

2 tot 3

Voordelen:

PVC-vrij en milieuvriendelijk.

Goede overschilderbaarheid.

Dekking van middelgrote wanddefecten en scheuren.

Uitstekend gebruiksgemak.

Fysieke eigenschappen		
Grammage	150	g/m ²
Dikte	270	µm
Droog Treksterkte MD	7250	N/ m
Droog Treksterkte CD	3950	N/ m
Rek MD	6	%
Rek CD	14	%
Verhouding Nat/droog	42	%
Helderheid	90	%
Opaciteit	86	%
Nat Stabiliteit CD (maxi)	0,25	%
Te schilderen zijde	Onder	

**Contactbureau:**

Dutch Wall Decor bv

Ohmweg 1F

2952BD Alblasterdam - Nederland

Tel: 0478 63 11 85

E-mail: info@dwd.nu

De informatie in dit document is alleen bedoeld als richtlijn en mag niet worden opgevat als een garantie. Alle impliciete garanties worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, inclusief zonder beperkingen enige garantie van verkoopbaarheid en geschiktheid voor gebruik. Alle gebruikers van het materiaal zijn ervoor verantwoordelijk dat het geschikt is voor hun behoeften, omgeving en eindgebruik.